

REPO



1 TSSB 2515/20

Rezistentă, performantă și construită de brandul numărul 1 de remorci în România

www.repo.com.ro



Remorca este construită din oțel zincat, asigurând o greutate redusă, agilitate și fiind ferită de pătrunderea apei sau de coroziune



Tip remorcă: Dublu Ax
Tip oblon: Oțel cu oblon aluminiu
Greutate: 450 kg
Sarcina totală: 2000 kg
Sarcina utilă: 1550 kg



Lungime utilă: 2500 mm
Lungime totală: 4330 mm
Lățime utilă: 1500 mm
Lățime totală: 1560 mm
Înălțime interioară: 300 mm
Înălțime exterioară: 1050 mm
Înălțime platformă: 680 mm



Platforma basculantă poate fi deschisă pe o parte sau pe 3 părți.
Cilindru hidraulic telescopic cu 3 tronsoane
Pompă manuală (opțional – electrică)
capabilă să ridice până la 3000 kg
Pe platformă sunt fixate minim 6 inele de ancorare care permit o forță de tracțiune de 420 kg.
Înălțimea variază între 610 mm și 725 mm, în funcție de roțile montate.
Obloane din aluminiu/oțel care pot fi ridicate.
Închizătoarele permit deschiderea ușoară.

află mai multe pe www.repo.com.ro