

REPO



IZO 3016/30

Remorcile REPO IZO sunt proiectate pentru a economisi cheltuielile prin reducerea costurilor de exploatare, facturilor de energie și a costurilor de întreținere/reparații.

Pot fi utilizate atât pentru aplicații cu acces facil la conexiunea electrică, cât și pentru utilizare independentă de conexiunea electrică, prin folosirea generatorilor pe benzină sau diesel.

www.repo.com.ro



Remorca are structura din oțel zincat, asigurând o greutate redusă, agilitate și fiind ferită de pătrunderea apei sau de coroziune



Tip remorcă: Dublu Ax
Panouri laterale PVC izolate
cu polistiren extrudat 60 mm
Greutate: 800 kg
Sarcina totală: 3000 kg
Sarcina utilă: 2200 kg



Lungime utilă: 3000 mm
Lungime totală: 4300 mm
Lățime utilă: 1600 mm
Lățime totală: 2270 mm
Înălțime interioară: 1800 mm
Înălțime exterioară: 2500 mm



Remorcile sunt dotate cu instalații de refrigerare pentru temperaturi între 0°C și 10°C și cu agregate frigorifice care pot fi alimentate la 220V, astfel încât remorcile pot fi utilizate și ca coolere stationare.

Cutia frigorifică este realizată din panouri termoizolante, cu pereți exteriori și interiori din poliester întărit cu bară de sticlă și izolator de fabricație STYROFOAM între ele.

află mai multe pe www.repo.com.ro